(861) ca. 60 mm Dacheindeckung (Ziegel oder Betondachsteine)
(275) 30/50 mm Dachlatte
(274) 40/60 mm Konterlatte
(645) 2 mm Nageldichtband
(620) 0,2 mm Unterdeckbahn sd <= 0,2 m
(410) 200 mm Holzfaserdämmung 040
(630) 0,2 mm Dampfbrems- und Luftdichtheitsmembrane, diffusionsvariabel
(332) 19 mm Profilholz
(210) 80/180 mm Konstruktionsvollholz

Bauteil-Nr. 4.8.5.7
sdrhzs102o
geneigtes Dach
Rahmenwerk
hinterlüftete/belüftete Dachhaut
Dachziegel/Betondachstein
Holzoberfläche sichtbar
ohne Beplankung
040



Technische Werte

Dämmstärke	(180 mm)	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm
U-Wert in [W/(m² K)] nach DIN EN ISO 6946 bei Aufsparrendämmung λ_B = 0,040 W/(m K)					
	(0,206)	0,187	0,171	0,158	0,146
Spezifische Bauteilmasse in [kg/m²] (davon Eindeckung 50 kg/m²)	(86,9)	89,9	92,9	95,9	98,9
Gesamtdicke des Bauteils (inkl. Deckung)	(ca. 535 mm)	ca. 545 mm	ca. 565 mm	ca. 585 mm	ca. 605 mm
Wirksame Wärmespeicherkapazität		bei 3 cm: 15,20 kJ/(m² K) / bei 10 cm: 15,20 kJ/(m² K)			
Feuchteschutz nach DIN EN ISO 13788: keine Tauwasserbildung im Bauteilinnern; Oberfläche: Temperaturfaktor f_{RSI} > 0,75					
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-4:2016-05		Konstruktion nicht in DIN 4102-4 enthalten (Einzelnachweis erforderlich)			
Baustoffklasse der Dachhaut (DIN 4102-1)		A1			
Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w(C;C_{tr})$ (DIN 4109-33:2016-07)		Konstruktion nicht in DIN 4109-33 enthalten (Einzelnachweis erforderlich)			